

Información del producto

PI 14/17/08/2015



Motorbike 4T Bike-Additive

Descripción

Aumenta el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Así, reduce el consumo de combustible. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Evita la congelación del carburador. Sometido a prueba en catalizadores.

Propiedades

- optimiza la potencia del motor
- protege el sistema de combustible contra la corrosión
- descompone los residuos
- ecológico
- probado en catalizadores
- aumenta la seguridad de marcha
- para motores de carburador y de inyección
- elevada rentabilidad
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape

Datos técnicos

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Color /Aspecto	hellgelb, klar / light yellow, clear
Clase VbF	A II
Punto de combustión	41 °C
Punto de fluidez	- 45 °C
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic
Viscosidad a 40 °C	<7 mm ² /s
Densidad a 15 °C	0,765 g/cm ³

Campos de aplicación

Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o inyector).

Aplicación

125 ml son suficientes para 15 – 20 l de combustible. Añadir encada repostado.



Envases disponibles

125 ml Lata de chapa	1581 D-GB-I
125 ml Lata de chapa	5918 D-F-I-GR

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.