

RACING 4T SAE 20W-50

Aceite especial para motocicletas con motores de 4 tiempos
Cód. 1500-1501-1561-1696

Descripción:

RACING 4T SAE 20W-50 es un aceite de alta tecnología para motores de 4 tiempos refrigerados por aire o por agua. Otorga una segura lubricación aún a altas temperaturas. Reduce el consumo de aceite. No trepidan los embragues. Excede las exigencias de fabricantes de motores alemanes y de otros países.

Propiedades:

- ✓ De uso universal
- ✓ Alta estabilidad de la película lubricante
- ✓ Alta protección antidesgaste
- ✓ Mantiene bajo el consumo de aceite y las pérdidas por evaporación
- ✓ Excelente estabilidad al cizallamiento y envejecimiento
- ✓ Sobresalientes propiedades detergentes y dispersantes
- ✓ Probado en motores catalizados
- ✓ Mezclable con todos los aceites de motores habituales



Código	Contenido
1500	1 lt.
1501	5 lt.
1696	4 lts.
1561	60 lts.

Cumple y excede las siguientes especificaciones:
 API SG/SJ/SL

Datos Técnicos:

Categoría SAE	: 20W-50	
Color (ASTM D-1500)	: 3,5	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,89 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 150 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 17,5 mm ² /s	DIN 51562
Índice de viscosidad	: 128	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 240°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -28°C	DIN ISO 3016

Campos de Aplicación:

Aceite universal para todo tipo de motocicletas con motor de 4 tiempos.

Modo de Empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de las motocicletas.